


# Enduit acoustique fade® PLUS+

Code article 14719



## Description du produit et domaine d'application

L'enduit acoustique fade® - PLUS+ est livré prêt à l'emploi dans des seaux de 7.5 kg. Cet enduit acoustique microporeux de haute qualité est fabriqué au Danemark en utilisant exclusivement des matériaux de haute qualité. L'enduit acoustique est produit à partir de perlite vulcanisée afin de garantir les meilleures performances acoustiques lors de son installation sur des plafonds ou des murs.

### Caractéristiques du produit

**Enduit acoustique fade® - PLUS+** L'enduit acoustique contenant de la perlite vulcanisée et de la cellulose à base d'eau.

<b>Code article</b>	14719
<b>Description de l'unité</b>	Seau de 7.5 kg
<b>Utilisation par m<sup>2</sup></b>	Environ 4 kg
<b>Effet par unité (7.5kg)</b>	Environ 2.5 à 3 m <sup>2</sup>
<b>Granulométrie</b>	0.7 mm
<b>Couleur standard</b>	NCS S 0300-N / RAL 9016
<b>Autres couleurs</b>	Couleur au choix
<b>Instructions de mélange</b>	Ajoutez environ 900 à 1200 ml d'eau dans chaque seau de 7.5 kg et mélangez bien.
<b>Caractéristiques techniques</b>	Antistatique et résistant aux moisissures, aux UV et à l'humidité. Essai au feu de classe A. COV : 0.02 g/l
<b>Stockage</b>	Toujours stocker dans des conteneurs du même matériau que le conteneur d'origine. Les récipients qui ont été ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.  Température de stockage : À l'abri du gel  Durée de conservation : 12 mois